

Zeitschaltuhr / Timer-Steckdose  
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

# Bedienungs- und Sicherheitshinweise

## Zeitschaltuhr / Timer-Steckdose

Vor Inbetriebnahme bitte unbedingt diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen!

Bei Beschädigungen am Gehäuse oder an den Kontakten, darf die Zeitschaltuhr nicht in Betrieb genommen werden.

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen. Nicht im Außenbereich verwenden. Vor Feuchtigkeit, Regen und Hitze schützen.

Die max. Belastbarkeit beträgt 2500W / 10A. Achten Sie beim Anschluß Ihrer Geräte darauf, daß diese Werte nicht überschritten werden.

Geräte ohne Kabelverbindung, die mechanische Bewegungen oder Vibrationen ausführen, dürfen nicht direkt an die Zeitschaltuhr angeschlossen werden.

Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung.

Das Gerät darf nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden. Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

## Inbetriebnahme

### Zeitschaltuhr / Timer-Steckdose

Stecken Sie die Zeitschaltuhr in die Steckdose. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit, nimmt aber noch keinen Strom aus der Steckdose auf.

Schließen Sie nun den Verbraucher an.

Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die ‚Start - Stop - Taste‘ um den angeschlossenen Verbraucher für 15 Minuten zu aktivieren. Jedes weitere Drücken verdoppelt die Betriebszeit bis max. 8 Stunden. Es sind Betriebszeiten von 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden und 8 Stunden wählbar. Die verbleibende Betriebszeit wird während des Betriebs durch die jeweiligen LED angezeigt. Die Zeit kann während des Betriebs durch Drücken der ‚Start - Stop - Taste‘ jederzeit verändert werden.

Wenn Sie den angeschlossenen Verbraucher sofort abschalten möchten, wählen Sie die Einstellung ‚8h‘ und drücken Sie die ‚Start - Stop - Taste‘ ein weiteres Mal. Danach blinkt die ‚15min‘ LED für ca. 10 Sekunden. Dann trennt sich die Zeitschaltuhr automatisch vom Netz und verbraucht keinen Strom mehr.

Die Zeitschaltuhr sowie der Verbraucher können dauerhaft in der Steckdose verbleiben.

# technische Daten

## Zeitschaltuhr / Timer-Steckdose

Anschluß:	230V AC / 50Hz
Belastung:	max. 2500W / 10A max. 1150 VA / 5A induktive Last (z.B. Motoren)
Stromverbrauch:	ca. 0,5W im Betrieb, 0W im Standby
Maße:	72 x 72 x 40 mm (B x H x T) (Gehäuse ohne Stecker)

[www.orgelzubehoer.de](http://www.orgelzubehoer.de)

Roller GmbH

Industriestraße 2  
D-72221 Häiterbach

Telefon +49 (0)7456-283 info@rollergmbh.de  
Telefax +49 (0)7456-288 www.rollergmbh.de